

GIANT LED EVO 33000LM GRAU MIT PL-FR STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	901263
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	227
Lichtstrom [lm]*:	33144
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt
Farbe Diffusor:	weiss
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	740/420/320

CHARAKTERISTIK

Leichtes und sehr leistungsstarkes tragbares LED-Flutlicht für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Beleuchtung. Lampe aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der blendfreie Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt trotz seiner matten Oberfläche bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch. Er hat einen ergonomischen Tragegriff. Standardmäßig enthalten: Gummikabel H07RN-F 3×1,5mm² (5m). Dank ihrer verschiedenen Funktionen ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung jedes Arbeitsplatzes. Der hohe Lichtstrom und die maximale Stoßfestigkeit sind besonders wichtig für die Ausleuchtung von Baustellen oder Einsatzkräften bei verschiedenen Notfällen. Der hohe Grad an Wasserdichtigkeit ermöglicht den Einsatz unter härtesten Wetterbedingungen. Durch ihr geringes Gewicht ist sie leicht für die Baustellenbeleuchtung in Industriehallen oder bei Ausbauarbeiten zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Temporäre Beleuchtung für Baustellen, Ausbauarbeiten, Erdarbeiten im Freien, Straßen- und Autobahnreparaturen, besonders geeignet für mobile Dienste, Rettungsdienste, Polizei, Militär, Feuerwehr, Bautrupps, Elektriker, Eisenbahnreparaturen usw.

GIANT LED EVO 33000LM GRAU MIT PL-FR STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	901263	Typ Diffusor:	matt
EAN:	5905963901263	Farbe Diffusor:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	grau
Nennleistung der Leuchte [W]:	227	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	740/420/320
Lichtstrom [lm]:	33144	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	230	Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Frequenz:	50	Art der Steckdose:	PL-FR
Lichtausbeute [lm/W]:	137	Anzahl der Steckdosen:	2
Energieeffizienzklasse:	C	Kabeltyp:	H07RN- 3x1,5mm2
Schutzklasse:	I	Kabellänge [m]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Eigengewicht [kg]:	7.700
SDCM:	3	Garantie [Jahre]:	5
Power Factor:	0.99	CE-Zertifikat:	125/2023
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF

GIANT LED EVO 33000LM GRAU MIT PL-FR STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE


ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
000300	Adapterplatte für die Montage der Giant-Lampe am Stativ
000294	Stahlstativ 3 m



Stahlstativ 3 m (000294)

Erstellungsdatum der Karte: 23 November 2022
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 125/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl