
SQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE EM3H MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572357
IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1700
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	F

CHARAKTERISTIK

SQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von quadratischen Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


SQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE EM3H MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572357	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	162/162/86
EAN:	5905963572357	**Einbaumaße [mm]:**	113,5
Leistung [W]:	17	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IP-Schutzart:**	IP33
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Anbau
Lichtstrom [lm]:	1700	**Betriebstemperatur [°C]:**	od -20 do +35
Lichtausbeute [lm/W]:	90	**Notfall- beleuchtung [h]:**	3
Energieeffizienzklasse:	F	**Eigengewicht [kg]:**	1.100
Schutzklasse:	II	**Kategorietyp:**	Downlight
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
Power Factor:	0.99	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	110	**Garantie [Jahre]:**	2 / 0,5 (battery)
Material Diffusor:	PC	**CE-Zertifikat:**	13/2024
Typ Diffusor:	matt	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Material Gehäuse:	ABS	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

LIGHT CURVES



SQ 160 LED PLUS N 1700LM 830 IP33 II SCHUTZKLASSE EM3H MAT (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
573743	Aufhängung SQ160 157x157mm schwarz ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 30 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 13/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl