


SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	572319
Degré d'étanchéité:	IP33
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	17	Matériau du corps:	ABS
Référence:	572319	Couleur du corps:	blanc
EAN:	5905963572319	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions de montage [mm]:	113,5
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2050	Résistance aux chocs:	IK08
Type de diffuseur:	OPALE	Degré d'étanchéité:	IP33
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	en saillie
Angle d'éclairage [°]:	75	Température de travail [° C]:	-20 do +35
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	0.400
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	E	Type de catégorie:	downlight
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Facteur de puissance:	0.99	Certificat CE:	13/2024
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
		Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque

COURBES LÉGÈRES



SQ 160 LED PLUS N 2050LM 840 IP33 II CL. 75DEG (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573743	Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 13/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl