

RQ 160 LED PLUS N 2200LM DALI 840 IP33 II CL. PRM (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	571732
Degré d'étanchéité:	IP33
Puissance nominale [W]:	17
Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS N est une nouvelle ligne de luminaires rond en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.

RQ 160 LED PLUS N 2200LM DALI 840 IP33 II CL. PRM (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	17	Matériau du corps:	ABS
Référence:	571732	Couleur du corps:	blanc
EAN:	5905963571732	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	166/86
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2200	Dimensions de montage [mm]:	117,5
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]:	19	Méthode de montage:	en saillie
Type de diffuseur:	PRM	Température de travail [° C]:	-20 do +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	La gestion:	DALI
Degré d'étanchéité:	IP33	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	364
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	0.400
DIMM DALI:	1	Type de catégorie:	downlight
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	117	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Classe énergétique:	D	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de diffusion:	de Lambert
SDMC:	≤ 3	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Facteur de puissance:	0.99	Garantie [ans]:	5
Angle d'éclairage [°]:	110	Certificat PZH:	B-BK-60112-0365/2022
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	321/2023
		Instructions d'installation:	Download PDF
		Plik LDT:	Pobierz

RQ 160 LED PLUS N 2200LM DALI 840 IP33 II CL. PRM (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573637	Suspension RQ160 f100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 10 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl