

RQ 160 LED PLUS N 2200LM 840 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571725
IP-Schutzart:	IP33
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	2200
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	D

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS N 2200LM 840 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	571725	Batteriekapazität [mAh]:	2100
Leistung [W]:	17	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963571725	Material Gehäuse:	ABS
Lichtstrom [lm]:	2200	Farbe Gehäuse:	weiss
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	166/86
Nennleistung der Leuchte [W]:	19	Einbaumaße [mm]:	117,5
Typ Diffusor:	PRM	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Anbau
IP-Schutzart:	IP33	Betriebstemperatur [°C]:	-20 do +35
Frequenz:	50 - 60	Menge auf der Palette [Stück]:	364
Lichtausbeute [lm/W]:	117	Eigengewicht [kg]:	1.100
Notfall- beleuchtung [h]:	3	Kategorietyp:	Downlight
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
SDCM:	≤ 3	Verteilungstyp:	lambertsch
Power Factor:	0.99	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Ladezeit [h:min]:	24	Garantie [Jahre]:	2 / 0,5 (battery)
Batterielebensdauer [h:min]:	3	CE-Zertifikat:	321/2023
Abstrahl- winkel [°]:	110	PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0365/2022
Akku:	Ni-Mh	Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

RQ 160 LED PLUS N 2200LM 840 IP33 II SCHUTZKLASSE AW3H PRM (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
573637	Aufhängung RQ160 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 12 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl