## RQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	571497
IP-Schutzart:	IP44/20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	22
Lichtstrom [Im]*:	2750
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	D

### **CHARAKTERISTIK**

RQ 160 LED PLUS P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.



# RQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (21W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	571497
EAN:	5905963571497
Nennleistung der Leuchte [W]:	22
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	2750
Lichtausbeute [lm/W]:	125
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.99
Abstrahl- winkel [°]:	75
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70	
Einbaumaße [mm]:	ø150	
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	
IP-Schutzart:	IP44/20	
Montage:	Einbau	
Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35	
Steuerung:	DALI	
Eigengewicht [kg]:	0.340	
Kategorietyp:	Downlight	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000	
DIMM DALI:	ja	
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	322/2023	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

### **LIGHT CURVES**






### **RQ 160 LED PLUS P 2750LM DALI 840 IP44/20 II SCHUTZKLASSE 75DEG (21W)**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 13 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



