

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	8200
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	58
<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Materiał korpusu:</b>	PC
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>Materiał optyki:</b>	PMMA

## CHARAKTERYSTYKA

TYTAN 2 LED HALL jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 144 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Dzięki wąskiemu rozsyłowi rekomendowana do magazynów wysokiego składowania. Trzy dedykowane kąty rozsyłów pozwalają dostosować go do istniejących potrzeb. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	367045	Materiał korpusu:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	58	Kolor korpusu:	szary
EAN:	5905963367045	Odporność na uderzenia:	IK09
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]:	8200	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Kąt świecenia [°]:	60	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Waga netto [kg]:	1.800
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Żywotność LED L70B50 [h]:	108000
DIMM DALI:	1	Żywotność LED L80B20 [h]:	68000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1152/85/80	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	141	Aksesoria dodatkowe:	siatka ochronna, dławnica oddychająca, uchwyt regulowany, moduł świetlny
Klasa energetyczna:	C	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	<a href="#">133/2023</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0152/20</a>
SDCM:	≤ 3	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Współczynnik mocy:	0.95	Instrukcja:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiał klosza:	PC	Certyfikat ENEC:	<a href="#">0310/ENEC/23</a>
Rodzaj klosza:	transparentny	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał optyki:	PMMA	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
907913	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm
907920	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
367106	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - moduł świetlny
367113	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - moduł świetlny
367120	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - moduł świetlny
367229	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - moduł świetlny
367236	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - moduł świetlny
367243	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - moduł świetlny
80000279	Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm (907920)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20\*1.5 IP68 (16000507)



Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - moduł świetlny (367106)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - moduł świetlny (367113)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - moduł świetlny (367120)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - moduł świetlny (367229)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - moduł świetlny (367236)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - moduł świetlny (367243)

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:133/2023