TYTAN 2 LED HALL 1450MM 10200LM 840 IP66 DALI 60D 72W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10200
Puissance nominale du luminaire [W]*:	72
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	PC
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN 2 LED HALL est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Conçu à partir de zéro, il introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules à LED impactent une efficacité lumineuse très élevée: jusqu'à 144 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie allant jusqu'à 68%. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un module à LED a été utilisée dans ce luminaire. Il présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps et la vasque du luminaire sont résistants au rayonnement UV.

APPLICATION

Les luminaires LED multifonctionnels sont conçus pour être utilisés dans des zones où les exigences en matière de résistance à la poussière et à l'eau sont élevées. Grâce à sa distribution étroite, il est recommandé pour les entrepôts de stockage en hauteur. Trois angles de faisceau dédiés lui permettent de s'adapter aux besoins existants. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour le remplacement des luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique. Sa conception convient pour un montage en surface et en suspension.

TYTAN 2 LED HALL 1450MM 10200LM 840 IP66 DALI 60D 72W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	367168
EAN:	5905963367168
Puissance nominale du luminaire [W]:	72
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10200
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	142
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.97
Angle d'éclairage [°]:	60
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PMMA
Matériau du corps:	PC
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1432/85/80
Résistance aux chocs:	IK09

Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Poids net [kg]:	2.400
Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	107000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	68000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Accessoires supplémentaires:	siatka ochronna, dławnica oddychająca, uchwyt regulowany, moduł świetlny
DIMM DALI:	oui
Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Garantie [années]:	5
Certificat CE:	133/2023
Certificat ENEC:	0310/ENEC/23
HACCP:	852/2004
Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Certificat PZH:	B-BK-60112-0280/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

TYTAN 2 LED HALL 1450MM 10200LM 840 IP66 DALI 60D 72W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
367106	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - module d'éclairage
367113	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - module d'éclairage
367120	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - module d'éclairage
367229	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - module d'éclairage
367236	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - module d'éclairage
367243	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - module d'éclairage
80000279	Presse-étoupe. poutre, Codar, polychlorure de vinyle souple (PVC-P), gris

TYTAN 2 LED HALL 1450MM 10200LM 840 IP66 DALI 60D 72W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - module d'éclairage (367106)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - module d'éclairage (367113)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - module d'éclairage (367120)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - module d'éclairage (367229)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - module d'éclairage (367236)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - module d'éclairage (367243)

Date de création de la carte: 04 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 133/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl