

INDUSTRY IP66 LED 1150MM 25200LM 840 80D (170W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	663970
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	170
Lichtstrom [lm]*:	25200
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	silberner satin
Material Diffusor:	Glas

CHARAKTERISTIK

INDUSTRY IP66 LED ist ein hermetischer Balken aus der NEXT GEN-Linie, der eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis zu 163 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Der Diffusor besteht aus UV-beständigem gehärtetem Glas. Die Kombination von Materialien (Aluminium und gehärtetes Glas) und eine nicht zerlegbare Konstruktion mit einem externen Stecker verleihen der Leuchte hohe Beständigkeit gegen schwierige Umgebungsbedingungen. Für die Aufputzmontage sowie zum Aufhängen ausgelegt. Optionen: beliebige RAL-Farbe.

Optionen: beliebige RAL-Farbe; Diffusor aus PC oder PMMA.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserdichtigkeit konzipiert. Die Leuchte wird besonders für den Einsatz in Räumen für medizinische und Laborzwecke sowie in Industriebauten.


INDUSTRY IP66 LED 1150MM 25200LM 840 80D (170W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	663970	Typ Diffusor:	transparent
EAN:	5905963663970	Optik:	lineare Linse
Nennleistung der Leuchte [W]:	187	Material Optik:	PMMA
Lichtstrom [lm]:	25200	Material Gehäuse:	aluminium
Versorgungsspannung [V]:	230	Farbe Gehäuse:	silberner satin
Frequenz:	50 - 60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1250/104/135
Lichtausbeute [lm/W]:	135	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Energieeffizienzklasse:	D	IP-Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	2
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Eigengewicht [kg]:	4.800
SDCM:	3	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	108000	CE-Zertifikat:	145/2023
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	71000	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0322/20
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000	Anleitung:	Download PDF
Abstrahl- winkel [°]:	80	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Material Diffusor:	Glas	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES




INDUSTRY IP66 LED 1150MM 25200LM 840 80D (170W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktionsblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 145/2023