

INDUSTRY IP66 LED 1150MM 4100LM 840 DALI 50D (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	663710
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	26
Lichtstrom [lm]*:	4100
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	Glas

CHARAKTERISTIK

INDUSTRY IP66 LED ist ein hermetischer Balken aus der NEXT GEN-Linie, der eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis zu 163 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Der Diffusor besteht aus UV-beständigem gehärtetem Glas. Die Kombination von Materialien (Aluminium und gehärtetes Glas) und eine nicht zerlegbare Konstruktion mit einem externen Stecker verleihen der Leuchte hohe Beständigkeit gegen schwierige Umgebungsbedingungen. Für die Aufputzmontage sowie zum Aufhängen ausgelegt. Optionen: beliebige RAL-Farbe.

Optionen: beliebige RAL-Farbe; Diffusor aus PC oder PMMA.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserdichtigkeit konzipiert. Die Leuchte wird besonders für den Einsatz in Räumen für medizinische und Laborzwecke sowie in Industriegebäuden.


INDUSTRY IP66 LED 1150MM 4100LM 840 DALI 50D (26W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	26	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000
Index:	663710	Material Diffusor:	Glas
EAN:	5905963663710	Typ Diffusor:	transparent
Farbtemperatur [K]:	4000	Farbe Diffusor:	transparent
Lichtstrom [lm]:	4100	Optik:	lineare Linse
Nennleistung der Leuchte [W]:	27.67	Material Optik:	PMMA
Abstrahl- winkel [°]:	50	Material Gehäuse:	aluminium
DIMM DALI:	ja	Farbe Gehäuse:	grau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1150/63/55	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Energieeffizienzklasse:	C	Eigengewicht [kg]:	2.670
Lichtausbeute [lm/W]:	148	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	146/2023
SDCM:	≤ 3	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0322/20
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	108000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	71000	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES




INDUSTRY IP66 LED 1150MM 4100LM 840 DALI 50D (26W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 146/2023