DOT CS 2W 1H NM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Moc nominalna [W]:	2
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	250
Temperatura barwowa [K]:	5000
Klasa ochronności:	II
Materiał korpusu:	PC
Sposób montażu:	natynkowy
CNBOP:	4958/2023
Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa autonomiczna lampa awaryjna ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 3 wariantach: ogólnym, korytarzowym, open space. Lampa występuje z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. W lampie zastosowano baterię Ni-Mh lub Ni-Cd o napięciu 3,6V i 24 godzinnym okresie pełnego ładowania z funkcją testu ręcznego lub automatycznego (AT).
Lampa posiada Certyfikat CNBOP.
Dostępne wersje:
M – ang. maintained, praca sieciowo-awaryjna (jasna)
NM- ang. Non-maintained, praca awaryjna (ciemna)
AT – ang. Autotest, wersja z testem automatycznym

ZASTOSOWANIE

Autonomiczna lampa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym. Szczególnie polecana wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego w ramach modernizacji dotychczasowej instalacji. Z powodzeniem zastępuje lampy z wbudowanym modułem awaryjnym. Dzięki dodatkowemu uszczelnieniu, lampa osiąga szczelność IP65 i może być stosowana w miejscach o podwyższonej wilgotności lub na zewnątrz pod zadaszeniem.


DOT CS 2W 1H NM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Stopień szczelności:**	IP65
Moc nominalna [W]:	2	**Sposób montażu:**	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	2	**Temperatura pracy [°C]:**	od +5 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Moduł awaryjny - czas pracy [h]:**	1
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Indeks:**	550010
Strumień świetlny oprawy [lm]:	250	**EAN:**	5905963550010
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	125	**Kategoria typ:**	awaryjne
Klasa ochronności:	II	**Wersja:**	ogólny
Temperatura barwowa [K]:	5000	**Tryb pracy awaryjnej:**	NM
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	**Typ rozsyłu:**	ogólny
Żywotność LED L70B50 [h]:	275000	**Klasa ETIM:**	EC001957
Kąt świecenia [°]:	120	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj akumulatora:	NiMh	**Moc znamionowa oprawy 0min [W]:**	2
Materiał klosza:	PMMA	**Klasa energetyczna:**	D
Materiał korpusu:	PC	**Gwarancja [lata]:**	2 / 0.5 (bateria)
Kolor korpusu:	biały	**Certyfikat CE:**	112/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø140/40	**CNBOP:**	4958/2023
Wymiary montażowe [mm]:	104	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



DOT CS 2W 1H NM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
545672	DOT CS ramię stal ocynk



DOT CS ramię stal ocynk (545672)

Data utworzenia karty: 13 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 112/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl