HULK 2 LED MINI BASIC 13500LM 840 IP66 I SCHUTZKLASSE 105D 137W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	137
Lichtstrom [lm]*:	13500
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 5
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet

CHARAKTERISTIK

HULK 2 LED MINI BASIC ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Reihe, einer neuen Generation von Lampen für die LED-Technologie. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung vom LED-Modul. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-modul wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis zu 109 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Die verwendete DOB-Technologie gewährleistet einen sehr hohen Power Factor (0,99) und eine lange Lebensdauer. Der Diffusor aus PC-Polycarbonat bietet eine universelle Verteilung von 105 Grad. Standardmäßig mit einem 0,3 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Das Design ist für die Hänge-Montage und bei Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt. Weiteres Zubehör: Schutznetz, Halter für Aufputzmontage, Universalhalter - einstellbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Hänge-Montage mit Ketten, Seilen usw. im Innen- und Außenbereich vorgesehen und bei Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt. Sie bewährt sich hervorragend in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagern und Logistikzentren. Die Leuchte ist für allgemeine Innenbereiche vorgesehen - Lagerräume und -bereiche sowie Kühlhäuser, die unter die Abschnitte 5.4 und 5.5 der EN12464 fallen, Verkehrsbereiche in Innenräumen nach dem Abschnitt 5.1 der EN12464 sowie Parkplätze und als Beleuchtung der Bahninfrastruktur, die unter die Abschnitte 5.34 und 5.53 der EN12464 fallen, ausgenommen Fahrkarten- und Gepäckschalter, Fenster, Warteräume, Eingangshallen und Bahnhofshallen.

HULK 2 LED MINI BASIC 13500LM 840 IP66 I SCHUTZKLASSE 105D 137W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	967610
EAN:	5905963967610
Nennleistung der Leuchte [W]:	137
Lichtstrom [lm]:	13500
Versorgungsspannung [V]:	230
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	99
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 5
Power Factor:	0.99
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	135000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	85000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	41000
Abstrahl- winkel [°]:	105

Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	42/320
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
IP-Schutzart:	IP66
Betriebstemperatur [°C]:	od -40 do +40
Kabellänge [m]:	0.30
Eigengewicht [kg]:	1.500
Garantie [Jahre]:	3
Garantie [Jahren]:	5
Zusätzliches Zubehör:	siatka ochronna, uchwyt do montażu natynkowego, uchwyt uniwersalny - regulowany
CE-Zertifikat:	15/2021
ETIM klasse:	EC001716
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES




HULK 2 LED MINI BASIC 13500LM 840 IP66 I SCHUTZKLASSE 105D 137W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
964886	OCULUS LED - Universel-Halterung
964893	OCULUS LED - Anbauhalterung
967030	OCULUS LEDMINI - Schutzgitter



OCULUS LED - Universel-Halterung (964886)



OCULUS LED - Anbauhalterung (964893)



OCULUS LEDMINI - Schutzgitter (967030)

Erstellungsdatum der Karte: 30 März 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 15/2021

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl