DOT CSO 1W 1H M

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Moc nominalna [W]:	1
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	140
Temperatura barwowa [K]:	5000
Klasa ochronności:	II
Materiał korpusu:	PC
Sposób montażu:	natynkowy
CNBOP:	4958/2023
Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Klasa energetyczna:	C

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa autonomiczna lampa awaryjna ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 3 wariantach: ogólnym, korytarzowym, open space. Lampa występuje z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. W lampie zastosowano baterię Ni-Mh lub Ni-Cd o napięciu 3,6V i 24 godzinnym okresie pełnego ładowania z funkcją testu ręcznego lub automatycznego (AT).
Lampa posiada Certyfikat CNBOP.
Dostępne wersje:
M – ang. maintained, praca sieciowo-awaryjna (jasna)
NM- ang. Non-maintained, praca awaryjna (ciemna)
AT – ang. Autotest, wersja z testem automatycznym

ZASTOSOWANIE

Autonomiczna lampa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym. Szczególnie polecana wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zamontowanie oświetlenia awaryjnego w ramach modernizacji dotychczasowej instalacji. Z powodzeniem zastępuje lampy z wbudowanym modułem awaryjnym. Dzięki dodatkowemu uszczelnieniu, lampa osiąga szczelność IP65 i może być stosowana w miejscach o podwyższonej wilgotności lub na zewnątrz pod zadaszeniem.


DOT CSO 1W 1H M

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Stopień szczelności:**	IP65
Moc nominalna [W]:	1	**Sposób montażu:**	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	1	**Temperatura pracy [°C]:**	od +5 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Moduł awaryjny - czas pracy [h]:**	1
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Indeks:**	550409
Strumień świetlny oprawy [lm]:	140	**EAN:**	5905963550409
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	137	**Kategoria typ:**	awaryjne
Klasa ochronności:	II	**Wersja:**	open space
Temperatura barwowa [K]:	5000	**Tryb pracy awaryjnej:**	M
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	**Typ rozsyłu:**	open space
Żywotność LED L70B50 [h]:	275000	**Klasa ETIM:**	EC001957
Kąt świecenia [°]:	120	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj akumulatora:	NiMh	**Moc znamionowa oprawy 0min [W]:**	1
Materiał klosza:	PMMA	**Klasa energetyczna:**	C
Materiał korpusu:	PC	**Gwarancja [lata]:**	2 / 0.5 (bateria)
Kolor korpusu:	biały	**Certyfikat CE:**	112/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø140/40	**CNBOP:**	4958/2023
Wymiary montażowe [mm]:	104	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



DOT CSO 1W 1H M

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
545672	DOT CS ramię stal ocynk



DOT CS ramię stal ocynk (545672)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 112/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl