

TIARA LED M PRO 12600LM 730 RM3 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI (89W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	923654
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	89
Lichtstrom [lm]*:	12600
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	> 70
Schutzklasse:	I
Optik:	RM3
Steuerung:	Ja + 5-stufige Leistungsreduzierung

CHARAKTERISTIK

TIARA LED PRO eine Familie von LED-Straßenleuchten, die auf einem bewährten Formfaktor basiert. Sie verwendet gerichtete Multilinsen-Matrizen aus PMMA,

TIARA LED M PRO 12600LM 730 RM3 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI (89W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	923654	Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
EAN:	5905963923654	Farbe Gehäuse:	grau
ETIM klasse:	EC000062	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	665/262/122
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung	Einbaumaße [mm]:	ø60
Version:	M	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]:	89	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Einstellung des Abstrahlwinkels [°]:	-5 bis +15 (oben); -15 bis +5 (seitlich)
Frequenz:	50 - 60	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.028
Lichtstrom [lm]:	12600	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +50

TIARA LED M PRO 12600LM 730 RM3 IP66 I SCHUTZKLASSE DALI (89W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau
UL00184	Halterung 78 mm TIARA LED



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)

