

OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 23W PC EVO 1255MM PRZEW 5M SCHUCKO 340LM 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	26
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3387
Temperatura barwowa [K]:	4000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	126
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80

CHARAKTERYSTYKA

- Moc: 13W, 14W, 26W lub 40W
- Źródło światła: LED
- Wysoka szczelność IP54
- Wykonana z malowanego, mrożonego poliwęglanu
- Możliwość łączenia szeregowego

ZASTOSOWANIE

Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia podnośników samochodowych, kanałów, maszyn, stanowisk pracy, itp. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu miejsca pracy. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Liczne akcesoria zapewniają szeroki wachlarz możliwości montażu tak by precyzyjnie ukierunkować strumień świetlny pozostawiając wolne ręce pracownika.

OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 23W PC EVO 1255MM PRZEW 5M SCHUCKO 340LM 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2
Moc znamionowa oprawy [W]:	26	Materiał klosza:	PC
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Rodzaj klosza:	transparentny
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał korpusu:	blacha stalowa, PC
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Odporność na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3387	Stopień szczelności:	IP54
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	126	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochronności:	I	Przewód - typ:	H05RN-F
Klasa energetyczna:	D	Przewód - długość [m]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto [kg]:	2.140
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Współczynnik mocy:	0.95	Certyfikat CE:	284/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	Indeks:	888854
Kąt świecenia [°]:	120	EAN:	5905963888854
		Instrukcja:	Download PDF

OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 23W PC EVO 1255MM PRZEW 5M SCHUCKO 340LM 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
899140	Uchwyt montażowy do lampy TYPE 101



Uchwyt montażowy do lampy TYPE
101 (899140)

Data utworzenia karty: 09 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 284/2023