

SQ 100 LED PLUS P 630LM MAT II CL. IP44/20 840 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	6
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	630
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	mat

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 100 LED PLUS P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.

SQ 100 LED PLUS P 630LM MAT II CL. IP44/20 840 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	572555	Matériau du corps:	ABS
EAN:	5905963572555	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	6	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	102/102/75
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Résistance aux chocs:	IK08
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	630	Méthode de montage:	encastré
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	0.300
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
SDMC:	3	Garantie [ans]:	5
Facteur de puissance:	0.99	Certificat CE:	313/2023
Angle d'éclairage [°]:	105	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	mat	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Couleur du diffuseur:	laitier	Pliq LDT:	Download

Date de création de la carte: 04 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 313/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2