RQ 100 LED PLUS P 590LM MAT II SCHUTZKLASSE IP44/20 830 (6W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44/20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	6
Lichtstrom [lm]*:	590
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	matt

CHARAKTERISTIK

RQ 100 LED PLUS P st eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 100 LED PLUS P 590LM MAT II SCHUTZKLASSE IP44/20 830 (6W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	572494	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963572494	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	102/75
Nennleistung der Leuchte [W]:	6	**Einbaumaße [mm]:**	Φ90
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Frequenz:	50 - 60	**IP-Schutzart:**	IP44/20
Lichtstrom [lm]:	590	**Montage:**	Einbau
Lichtausbeute [lm/W]:	95	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Energieeffizienzklasse:	E	**Eigengewicht [kg]:**	0.300
Schutzklasse:	II	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	150000
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	100000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	50000
SDCM:	3	**Verteilungstyp:**	lambertsch
Power Factor:	0.99	**Garantie [Jahre]:**	5
Abstrahl- winkel [°]:	105	**CE-Zertifikat:**	316/2023
Material Diffusor:	PC	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Typ Diffusor:	matt	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Diffusor:	milchig	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Material Gehäuse:	ABS	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 26 August 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 316/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl