

RQ 100 LED PLUS P 630LM MAT II CL. IP44/20 840 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	6
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	630
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 100 LED PLUS P est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.

RQ 100 LED PLUS P 630LM MAT II CL. IP44/20 840 (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	572470	Couleur du diffuseur:	laitier
EAN:	5905963572470	Matériau du corps:	ABS
Puissance nominale du luminaire [W]:	6	Couleur du corps:	blanc
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	102/75
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]:	630	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	102	Méthode de montage:	encastré
Classe énergétique:	E	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	0.300
Température de couleur [K]:	4000	Certificat CE:	316/2023
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Garantie [années]:	5
Facteur de puissance:	0.99	Instructions d'installation:	Download PDF
Angle d'éclairage [°]:	105	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Type de diffuseur:	MAT	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000

Date de création de la carte: 18 juin 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 316/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl