

BARIS 40 LED N 2200LM UGR I KL. IP20 1140 MM 830 CZARNY 19W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	459177
Moc znamionowa oprawy [W]*:	19
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2200
Temperatura barwowa [K]:	3000
Stopień szczelności:	IP20
UGR (4H8H):	15.6 - 17.6
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Lampa BARIS 40 LED UGR została stworzona, by zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19 minimalizuje efekt olśnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów.

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przestony opalizowanej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.


BARIS 40 LED N 2200LM UGR I KL. IP20 1140 MM 830 CZARNY 19W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	459177	Rodzaj klosza:	transparentny
EAN:	5905963459177	Kolor klosza:	transparentny
Moc znamionowa oprawy [W]:	19	Optyka:	raster UGR
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2200	Materiał korpusu:	aluminium
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kolor korpusu:	czarny
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1140
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	116	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	D	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochrony:	I	Waga netto [kg]:	1.270
Temperatura barwowa [K]:	3000	UGR (4H8H):	15.6 - 17.6
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	116000	Certyfikat CE:	239/2023
Żywotność LED L80B20 [h]:	73000	Certyfikat ENEC:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Żywotność LED L90B10 [h]:	35000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PMMA	Odporność na uderzenia:	IK03

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 09 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 239/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl