

BARIS 40 LED Z 3300LM UGR DALI I KL. IP20 1140 MM 840 ANODA CO 27W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	459207
Moc znamionowa oprawy [W]*:	27
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP20
UGR (4H8H):	16.8 - 18.7
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Lampa BARIS 40 LED UGR została stworzona, by zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19 minimalizuje efekt oślnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów.

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przestony opalizowanej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 40 LED Z 3300LM UGR DALI I KL. IP20 1140 MM 840 ANODA CO 27W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	459207	Żywotność LED L70B50 [h]:	109000
Moc znamionowa oprawy [W]:	27	Żywotność LED L80B20 [h]:	69000
EAN:	5905963459207	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał klosza:	PMMA
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3300	Rodzaj klosza:	transparentny
Kolor korpusu:	szary	Kolor klosza:	transparentny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Optyka:	raster UGR
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Materiał korpusu:	aluminium
DIMM DALI:	tak	Waga netto [kg]:	1.690
Stopień szczelności:	IP20	UGR (4H8H):	16.8 - 18.7
Klasa energetyczna:	D	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	121	Gwarancja [lata]:	5
Sposób montażu:	zwieszany	Certyfikat CE:	238/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1140	Certyfikat ENEC:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Klasa ochronności:	I	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Odporność na uderzenia:	IK03
SDCM:	≤ 3	Plik LDT:	

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 238/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl