

BARIS 40 LED Z 5100LM UGR I KL. IP20 1421 MM 840 BIAŁY 44W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	459764
Moc znamionowa oprawy [W]*:	44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP20
UGR (4H8H):	17.5 - 19.5
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Lampa BARIS 40 LED UGR została stworzona, by zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19 minimalizuje efekt olśnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów.

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przestony opalizowanej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 40 LED Z 5100LM UGR I KL. IP20 1421 MM 840 BIAŁY 44W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	459764	Żywotność LED L70B50 [h]:	116000
Moc znamionowa oprawy [W]:	44	Żywotność LED L80B20 [h]:	73000
EAN:	5905963459764	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał klosza:	PMMA
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5100	Rodzaj klosza:	transparentny
Kolor korpusu:	biały	Kolor klosza:	transparentny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Optyka:	raster UGR
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Materiał korpusu:	aluminium
Stopień szczelności:	IP20	Waga netto [kg]:	1.750
Klasa energetyczna:	D	UGR (4H8H):	17.5 - 19.5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	117	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Sposób montażu:	zwieszany	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1421	Certyfikat CE:	238/2023
Klasa ochrony:	I	Certyfikat ENEC:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF
SDCM:	≤ 3	Odporność na uderzenia:	IK03
		Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 238/2023