

# OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 23W PC EVO 1255MM KABEL 5M SCHUCKO 340LM 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	LED modul
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	26
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3387
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	126
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80

## CHARAKTERISTIK

- Leistung: 13W, 14W, 26W oder 40W
- Lichtquelle: LED
- Hohe Schutzart IP54
- Hergestellt aus lackiertem, gefrorenem Polycarbonat
- Konzipiert für Serienschaltung

## ANWENDUNGSBEREICHE

Dank ihrer verschiedenen Funktionen ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung von Hebebühnen, Kanälen, Maschinen, Arbeitsplätzen usw. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig für die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Die hohe Dichtigkeit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Zahlreiche Zubehörteile bieten eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten, um den Lichtstrahl präzise zu lenken und dem Arbeiter die Hände frei zu lassen.

# OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 23W PC EVO 1255MM KABEL 5M SCHUCKO 340LM 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	26	<b>Typ Diffusor:</b>	transparent
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech + PC
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	3387	<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	126	<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D	<b>Kabeltyp:</b>	H05RN-F
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Kabellänge [m]:</b>	5
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	2.140
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Garantie [Jahren]:</b>	5
<b>SDCM:</b>	3	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Power Factor:</b>	0.95	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	100000	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">284/2023</a>
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120	<b>Index:</b>	888854
<b>Überspannungsschutz [kV]:</b>	2	<b>EAN:</b>	5905963888854

# OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 23W PC EVO 1255MM KABEL 5M SCHUCKO 340LM 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
899140	Montagehalter für die Lampe TYP 101



Montagehalter für die Lampe TYP  
101 (899140)

Erstellungsdatum der Karte: 09 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 284/2023