

OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 40W PC REIHENSCHALTUNG, KABEL 5M SCHUCKO 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	40
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	G

CHARAKTERISTIK

- Leistung: 13W, 14W, 26W oder 40W
- Lichtquelle: LED
- Hohe Schutzart IP54
- Hergestellt aus lackiertem, gefrorenem Polycarbonat
- Konzipiert für Serienschaltung

ANWENDUNGSBEREICHE

Dank ihrer verschiedenen Funktionen ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung von Hebebühnen, Kanälen, Maschinen, Arbeitsplätzen usw. Der hohe Lichtstrom und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig für die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Die hohe Dichtigkeit ermöglicht den Einsatz unter schwierigsten Wetterbedingungen. Zahlreiche Zubehörteile bieten eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten, um den Lichtstrahl präzise zu lenken und dem Arbeiter die Hände frei zu lassen.

OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 40W PC REIHENSCHALTUNG, KABEL 5M SCHUCKO 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]:	40	IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50 - 60	Kabeltyp:	H05RN-F 2x1,5
Energieeffizienzklasse:	G	Kabellänge [m]:	5
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahren]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	284/2023
Typ Diffusor:	transparent	Index:	317590/PA
Material Gehäuse:	Stahlblech, PC	EAN:	5905963317590

OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 40W PC REIHENSCHALTUNG, KABEL 5M SCHUCKO 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
899140	Montagehalter für die Lampe TYP 101



Montagehalter für die Lampe TYP
101 (899140)

Erstellungsdatum der Karte: 09 November 2023
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 284/2023