

OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 14W PC EVO 24V 1255MM PRZEZ 5M CEE1750LM 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	14
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1737
Température de couleur [K]:	4000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	126
Tension d'alimentation nominale [V]:	DC 24
Classe de protection:	III
Classe énergétique:	D
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance : 13W, 14W, 26W ou 40W
- Source de lumière : LED
- Classe de protection élevée IP54
- En polycarbonate peint et congelé
- Conçu pour la connexion en série

APPLICATION

Grâce à ses différentes fonctions, la lampe est idéale pour éclairer les ascenseurs, les gaines, les machines, les lieux de travail, etc. Le flux lumineux élevé et le degré maximal de résistance aux chocs sont particulièrement importants pour l'éclairage du lieu de travail. Son haut degré d'étanchéité permet de l'utiliser dans les conditions météorologiques les plus difficiles. De nombreux accessoires offrent une large gamme de possibilités de montage afin de diriger précisément le faisceau lumineux en laissant les mains libres au travailleur.

OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 14W PC EVO 24V 1255MM PRZEW 5M CEE1750LM 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Type de diffuseur:	transparent
Puissance nominale du luminaire [W]:	14	Matériau du corps:	tôle d'acier, PC
Tension d'alimentation nominale [V]:	DC 24	Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1737	Degré d'étanchéité:	IP54
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	126	Méthode de montage:	en saillie
Classe énergétique:	D	Câble - type:	H05RN-F
Classe de protection:	III	Câble - longueur [m]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	2.130
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Garantie [années]:	5
Facteur de puissance:	0.95	Certificat CE:	284/2023
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	100000	Instructions d'installation:	Download PDF
Angle d'éclairage [°]:	120	Référence:	888786
Matériau du diffuseur:	PC	EAN:	5905963888786

OPRAWA MASZYNOWA TYPE 101 LED 14W PC EVO 24V 1255MM PRZEW 5M CEE1750LM 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
899140	Support de montage pour la lampe TYPE 101



Support de montage pour la lampe
TYPE 101 (899140)

Date de création de la carte: 09 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 284/2023