

EXPO LED 2 Ø107 1319LM 12° CZARNY 830 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1319
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

EXPO LED 2 Ø107 1319LM 12° CZARNY 830 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	969362	Materiał optyki:	PC
EAN:	5905963969362	Optyka:	odbłyśnik
Źródło światła:	LED	Materiał korpusu:	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	Kolor korpusu:	czarny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1319	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø107/225
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	132	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	D	Waga netto [kg]:	1.100
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L70B50 [h]:	73000
Temperatura barwowa [K]:	3000	Żywotność LED L80B20 [h]:	63000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L90B10 [h]:	59000
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	transparentny	Instrukcja:	Pobierz PDF