

EXPO LED 2 Ø107 3501LM 12° CZARNY 930 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	37
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3501
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

EXPO LED 2 Ø107 3501LM 12° CZARNY 930 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	969416	Materiał optyki:	PC
EAN:	5905963969416	Optyka:	odbłyśnik
Źródło światła:	LED	Materiał korpusu:	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	37	Kolor korpusu:	czarny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3501	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø107/225
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	95	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	E	Waga netto [kg]:	1.100
Klasa ochronności:	I	Żywotność LED L70B50 [h]:	60000
Temperatura barwowa [K]:	3000	Żywotność LED L80B20 [h]:	49000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Żywotność LED L90B10 [h]:	46000
Materiał klosza:	PC	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	transparentny	Instrukcja:	Pobierz PDF