

EXPO LED 2 Ø107 3515LM 12° CZARNY 840 (29W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	29
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3515
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE


Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	969430	Rodzaj klosza:	transparentny
Moc znamionowa oprawy [W]:	29	Materiał optyki:	PC
EAN:	5905963969430	Optyka:	odbłyśnik
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø107/225
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3515	Stopień szczelności:	IP20
Kąt świecenia [°]:	12	Waga netto [kg]:	1.100
Kolor korpusu:	czarny	Żywotność LED L70B50 [h]:	60000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	122	Żywotność LED L80B20 [h]:	49000
Klasa energetyczna:	D	Żywotność LED L90B10 [h]:	46000
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



CE Certyfikat CE - Nr:199/2020