

EXPO LED 2 Ø107 4347LM 22° CZARNY 840 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1046 - 4347
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80; >90
Klasa energetyczna:	D; E; F
Materiał korpusu:	aluminium; aluminium
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC; aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

EXPO LED 2 Ø107 4347LM 22° CZARNY 840 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x	Materiał korpusu:	aluminium; aluminium
EAN:	x	Kolor korpusu:	biały; czarny
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	107/225; Ø107/225
Moc znamionowa oprawy [W]:	9	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1046 - 4347	Waga netto [kg]:	1.100; 1.300
Klasa energetyczna:	D; E; F	Żywotność LED L70B50 [h]:	60000; 73000
Klasa ochronności:	I	Żywotność LED L80B20 [h]:	49000; 63000
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5700	Żywotność LED L90B10 [h]:	41000; 46000; 49000; 59000; 64000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80; >90	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	transparentny	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Materiał optyki:	PC; aluminium	DIMM DALI:	tak
Optyka:	odbłyśnik		