

# EXPO LED 2 Ø107 4347LM 45° BIAŁY 840 (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Stopień szczelności:            | IP20          |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 37            |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 4347          |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000          |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80           |
| Klasa energetyczna:             | D             |
| Materiał korpusu:               | aluminium     |
| Materiał klosza:                | PC            |
| Rodzaj klosza:                  | transparentny |
| Materiał optyki:                | PC            |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

## ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

# EXPO LED 2 Ø107 4347LM 45° BIAŁY 840 (37W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                           |                             |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 969324        | Rodzaj klosza:            | transparentny               |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 37            | Materiał optyki:          | PC                          |
| EAN:                                | 5905963969324 | Optyka:                   | odbłyśnik                   |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Materiał korpusu:         | aluminium                   |
| Źródło światła:                     | LED           | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:   | Ø107/225                    |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 4347          | Stopień szczelności:      | IP20                        |
| Kąt świecenia [°]:                  | 45            | Waga netto [kg]:          | 1.100                       |
| Kolor korpusu:                      | biały         | Żywotność LED L70B50 [h]: | 60000                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 118           | Żywotność LED L80B20 [h]: | 49000                       |
| Klasa energetyczna:                 | D             | Żywotność LED L90B10 [h]: | 46000                       |
| Klasa ochrony:                      | I             | Gwarancja [lata]:         | 5                           |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Instrukcja:               | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Materiał klosza:                    | PC            | Plik LDT:                 | <a href="#">Pobierz</a>     |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

