

# EXPO LED 2 Ø107 1319LM 12° SCHWARZ 830 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| IP-Schutzart:                  | IP20        |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 10          |
| Lichtstrom [lm]*:              | 1319        |
| Farbtemperatur [K]:            | 3000        |
| Farb- wiedergabe- index:       | >80         |
| Energieeffizienzklasse:        | D           |
| Material Gehäuse:              | Aluminium   |
| Material Diffusor:             | PC          |
| Typ Diffusor:                  | transparent |
| Material Optik:                | PC          |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

# EXPO LED 2 Ø107 1319LM 12° SCHWARZ 830 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |                             |                              |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| Index:                        | 969362        | Material Optik:             | PC                           |
| EAN:                          | 5905963969362 | Optik:                      | Rückstrahler                 |
| Lichtquelle:                  | LED           | Material Gehäuse:           | Aluminium                    |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 10            | Farbe Gehäuse:              | schwarz                      |
| Leistung [W]:                 | 8             | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | Ø107/225                     |
| Lichtstrom [lm]:              | 1319          | IP-Schutzart:               | IP20                         |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 132           | Eigengewicht [kg]:          | 1.100                        |
| Energieeffizienzklasse:       | D             | Garantie [Jahre]:           | 5                            |
| Schutzklasse:                 | I             | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 73000                        |
| Farbtemperatur [K]:           | 3000          | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 63000                        |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80           | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 59000                        |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 12            | Garantie [Jahren]:          | 5                            |
| Material Diffusor:            | PC            | Anleitung:                  | <a href="#">Download PDF</a> |
| Typ Diffusor:                 | transparent   |                             |                              |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Juli 2023  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 199/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)