# EXPO LED 2 Ø107 3344LM 45° SCHWARZ 830 (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 29 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 3344 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >80 |
| **Energieeffizienzklasse:** | D |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | transparent |
| **Material Optik:** | PC |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

# EXPO LED 2 Ø107 3344LM 45° SCHWARZ 830 (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 969614 | **Material Optik:** | PC |
| **EAN:** | 5905963969614 | **Optik:** | Rückstrahler |
| **Lichtquelle:** | LED | **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 29 | **Farbe Gehäuse:** | schwarz |
| **Leistung [W]:** | 24 | **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | Ø107/225 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 3344 | **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 116 | **Eigengewicht [kg]:** | 1.100 |
| **Energieeffizienzklasse:** | D | **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Schutzklasse:** | I | **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 60000 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 | **Lebensdauer LED L80B20 [h]:** | 49000 |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >80 | **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 46000 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 45 | **Garantie [Jahren]:** | 5 |
| **Material Diffusor:** | PC | **Anleitung:** | Download PDF |
| **Typ Diffusor:** | transparent | | |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 199/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl