QUEST 2 LED HB M 14200LM RCR I KL. IP66 840 70D SP10KV (108W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54; IP65; IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	96
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2100 - 64400
Temperatura barwowa [K]:	4000; 5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80; >70
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	C; D
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,9 m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego przy użyciu łańcuchów, linek itp, oraz natynkowego bezpośrednio do podłoża. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach.

QUEST 2 LED HB M 14200LM RCR I KL. IP66 840 70D SP10KV (108W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x
EAN:	x
Moc znamionowa oprawy [W]:	96
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100 - 64400
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Klasa energetyczna:	C; D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000; 5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80; >70
SDCM:	≤ 3; ≤ 5
Żywotność LED L70B50 [h]:	125000; 156000
Żywotność LED L80B20 [h]:	79000; 98000
Żywotność LED L90B10 [h]:	38000; 47000
Kąt świecenia [°]:	70; 120; 125/30
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	transparentny
Optyka:	soczewka
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL 7016; szary antracytowy

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	max 870/450/45
Odporność na uderzenia:	IK09
Stopień szczelności:	IP54; IP65; IP66
Sposób montażu:	natynkowy; zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.140; 0.180; 0.280; 0.360
Radiowy czujnik ruchu:	tak
DIMM DALI:	tak
Znak D:	tak
Wersja:	1xL; 1xM; 2xL; 2xM
Typ rozsyłu:	125/30; 70 UGR<22; symetryczny
Sprawność oprawy:	0.86; 0.88; 0.89; 0.93; 0.96
Akcesoria dodatkowe:	siatka ochronna
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Liczba jednostek osprzętu:	1; 2; 4
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	158/2023; 39/2021
Atest PZH:	B-BK-60212-0480/21
Instrukcja:	Pobierz PDF
Czujnik zmierzchu:	tak

QUEST 2 LED HB M 14200LM RCR I KL. IP66 840 70D SP10KV (108W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
699993	QUEST 2 LED M - ramka p/t
699986	QUEST 2 LED L - ramka p/t
699948	QUEST 2 LED HB L Siatka ochronna RAL7016 zwieszanie pojedyncze
699955	QUEST 2 LED HB L Siatka ochronna RAL7016 zwieszanie pojedyncze
699962	QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016



QUEST 2 LED M - ramka p/t (699993)



QUEST 2 LED L - ramka p/t (699986)



QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 (699979)

Data utworzenia karty: 10 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 158/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl