

INDUSTRY 2 LED 1490MM 13550LM IP23 LS2 840 60° (91W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	91
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtstrom [lm]*:	13550
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	C
Optik:	lineare Linse
Abstrahl- winkel [°]:	60

CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


INDUSTRY 2 LED 1490MM 13550LM IP23 LS2 840 60° (91W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	672491	Die Effizienz der Leuchte:	0.93
EAN:	5905963672491	Optik:	lineare Linse
Nennleistung der Leuchte [W]:	91	Material Optik:	PMMA
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Lichtstrom [lm]:	13550	Farbe Gehäuse:	silber
Abstrahl- winkel [°]:	60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/137/70
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP23
Lichtausbeute [lm/W]:	149	Montage:	Anbau-, Hänge-
Energieeffizienzklasse:	C	Kabeltyp:	5x2,5
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	3.900
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	Zusätzliches Zubehör:	Schutzgitter, Blendeschraster, Haken zur Befestigung am Seil
Power Factor:	0.92	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000	Garantie [Jahren]:	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	62000	CE-Zertifikat:	165/2023
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	Anleitung:	Download PDF
Durch- verdrahtung:	LS2	Pliik LDT:	Download

LIGHT CURVES



INDUSTRY 2 LED 1490MM 13550LM IP23 LS2 840 60° (91W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)



INDUSTRY LED
Kettenaufhänger (541247)



Industry IP23 - Leinenhaken (543944)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1490mm (541254)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)



INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster
1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 165/2023