

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 13700LM IP23 DALI LS1 840 90° (91W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	91
<b>IP-Schutzart:</b>	IP23
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	13700
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C
<b>Optik:</b>	lineare Linse
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	90

## CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


# INDUSTRY 2 LED 1490MM 13700LM IP23 DALI LS1 840 90° (91W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	672101	Die Effizienz der Leuchte:	0.93
EAN:	5905963672101	Optik:	lineare Linse
Nennleistung der Leuchte [W]:	91	Material Optik:	PMMA
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Lichtstrom [lm]:	13700	Farbe Gehäuse:	silber
Abstrahl- winkel [°]:	90	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/137/70
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP23
Lichtausbeute [lm/W]:	150	Montage:	Anbau-, Hänge-
Energieeffizienzklasse:	C	Steuerung:	DALI
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	3.700
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	Zusätzliches Zubehör:	Schutzgitter, Blendeschutzraster, Haken zur Befestigung am Seil
Power Factor:	0.92	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000	Garantie [Jahren]:	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	62000	CE-Zertifikat:	<a href="#">165/2023</a>
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
DIMM DALI:	ja	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Durch- verdrahtung:	LS1		

## LIGHT CURVES



# INDUSTRY 2 LED 1490MM 13700LM IP23 DALI LS1 840 90° (91W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)




INDUSTRY LED  
Kettenaufhänger (541247)



Industry IP23 - Leinenhaken (543944)



INDUSTRY LED Schutzgitter  
1490mm (541254)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY  
LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster  
1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter  
1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm  
x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 165/2023