INDUSTRY 2 LED 1210MM 6950LM IP23 DALI LS1 840 60° (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	45
Degré d'étanchéité:	IP23
Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6950
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	C
Optique:	lentille linéaire
Angle d'éclairage [°]:	60

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire industriel IP23 avec panneaux LED à économie d'énergie intégrés est fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est disponible avec les répartitions suivantes: 90°, 60°, 45°.

APPLICATION

Luminaire à LED multifonctionnel conçu pour éclairer les entrepôts, les magasins de grand format, les halls de production, les installations sportives. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

INDUSTRY 2 LED 1210MM 6950LM IP23 DALI LS1 840 60° (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	672422	**Matériel optique:**	PMMA
EAN:	5905963672422	**Matériau du corps:**	tôle d'acier galvanisée
Puissance nominale du luminaire [W]:	45	**Couleur du corps:**	d'argent
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6950	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	1210/137/70
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Résistance aux chocs:**	IK07
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Degré d'étanchéité:**	IP23
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	152	**Méthode de montage:**	en saillie, en suspention
Classe énergétique:	C	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Classe de protection:	I	**DIMM DALI:**	oui
Température de couleur [K]:	4000	**La gestion:**	DALI
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Câblage traversant:**	LS1
SDMC:	3	**Poids net [kg]:**	3
Facteur de puissance:	0.92	**Le nombre d'unités de mise en œuvre:**	1
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	100000	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	62000	**Certificat CE:**	165/2023
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Angle d'éclairage [°]:	60	**Déclaration Environnementale (FEP):**	852/2025
Optique:	lentille linéaire	**Plik LDT:**	Download

INDUSTRY 2 LED 1210MM 6950LM IP23 DALI LS1 840 60° (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
541247	INDUSTRY LED accrochée à une chaîne
543944	Industrie IP23 - crochet pour suspension
541254	Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
540011	INDUSTRY LED. trame 1210 mm
540004	INDUSTRIE LED. trame 1490mm
541599	INDUSTRY LED grille de protection 1210mm
539992	INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W)



INDUSTRY LED accrochée à une chaîne (541247)



Industrie IP23 - crochet pour suspension (543944)



Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm (541254)



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



INDUSTRY LED. trame 1210 mm (540011)



INDUSTRIE LED. trame 1490mm (540004)



INDUSTRY LED grille de protection 1210mm (541599)



INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W) (539992)

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 165/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl