# INDUSTRY 2 LED 1490MM 15300LM IP23 DALI LS2 840 45° (106W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 106 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP23 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 15300 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Classe énergétique:** | C |
| **Optique:** | lentille linéaire |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 45 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire industriel IP23 avec panneaux LED à économie d'énergie intégrés est fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est disponible avec les répartitions suivantes: 90°, 60°, 45°.

## APPLICATION

Luminaire à LED multifonctionnel conçu pour éclairer les entrepôts, les magasins de grand format, les halls de production, les installations sportives. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 15300LM IP23 DALI LS2 840 45° (106W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 672354 |
| **EAN:** | 5905963672354 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 106 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 15300 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 144 |
| **Classe énergétique:** | C |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.92 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 100000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 62000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 31000 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 45 |
| **Optique:** | lentille linéaire |
| **Matériel optique:** | PMMA |

| | |
|---|---|
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier galvanisée |
| **Couleur du corps:** | d'argent |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 1490/137/70 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP23 |
| **Méthode de montage:** | en saillie, en suspention |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **DIMM DALI:** | oui |
| **La gestion:** | DALI |
| **Câble - type:** | 7x2,5 |
| **Câblage traversant:** | LS2 |
| **Poids net [kg]:** | 3.900 |
| **Accessoires supplémentaires:** | grille de protection, grille anti-éblouissement, crochet pour montage sur corde |
| **Le nombre d'unités de mise en œuvre:** | 1 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 165/2023 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Déclaration Environnementale (FEP):** | 852/2025 |
| **Plik LDT:** | Download |

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 15300LM IP23 DALI LS2 840 45° (106W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 541247 | INDUSTRY LED accrochée à une chaîne |
| 543944 | Industrie IP23 - crochet pour suspension |
| 541254 | Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm |
| 908200 | SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) |
| 540011 | INDUSTRY LED. trame 1210 mm |
| 540004 | INDUSTRIE LED. trame 1490mm |
| 541599 | INDUSTRY LED grille de protection 1210mm |
| 539992 | INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W) |



INDUSTRY LED accrochée à une chaîne (541247)



Industrie IP23 - crochet pour suspension (543944)



Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm (541254)



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



INDUSTRY LED. trame 1210 mm (540011)



INDUSTRIE LED. trame 1490mm (540004)



INDUSTRY LED grille de protection 1210mm (541599)



INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W) (539992)

Date de création de la carte: 16 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 165/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl