

SOLANTO N 600MM 4980LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 53W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	53
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4980
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO N 600MM 4980LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 53W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	463044	Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
EAN:	5905963463044	SDCM:	≤ 3
Źródło światła:	moduł LED	Żywotność LED L70B50 [h]:	112000
Moc znamionowa [W] - zakres:	53	Żywotność LED L80B20 [h]:	70 000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4980	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał klosza:	PS
Kolor korpusu:	biały	Rodzaj klosza:	OPAL
DIMM DALI:	1	Materiał korpusu:	stal
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø602/68	Kolor pierścienia:	biały
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	natynkowy	Waga netto [kg]:	3.850
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Gwarancja [lata]:	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94	Certyfikat CE:	217/2023
Klasa energetyczna:	D	Instrukcja:	Download PDF
Klasa ochrony:	I	Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:217/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl