

SOLANTO N 900MM 2590LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 38W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	38
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2590
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO N 900MM 2590LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 38W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	463389	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
EAN:	5905963463389	Materiał klosza:	PS
Źródło światła:	moduł LED	Rodzaj klosza:	OPAL
Moc znamionowa [W] - zakres:	38	Materiał korpusu:	stal
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2590	Kolor korpusu:	czarny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kolor pierścienia:	czarny
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø900/68
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	68	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	F	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochrony:	I	DIMM DALI:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	6.160
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	217/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	112000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L80B20 [h]:	70 000		

Data utworzenia karty: 02 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 217/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl