


SOLANTO Z 600MM 3230LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 38W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|-----------|
| Źródło światła: | moduł LED |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 38 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3230 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Klasa ochronności: | I |
| Materiał klosza: | PS |
| Rodzaj klosza: | OPAL |
| Kolor korpusu: | biały |

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.


SOLANTO Z 600MM 3230LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 38W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Indeks: | 463099 | SDCM: | ≤ 3 |
| EAN: | 5905963463099 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 112000 |
| Źródło światła: | moduł LED | Żywotność LED L80B20 [h]: | 70 000 |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 38 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 34000 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 3230 | Materiał klosza: | PS |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Rodzaj klosza: | OPAL |
| Kolor korpusu: | biały | Materiał korpusu: | stal |
| DIMM DALI: | tak | Kolor pierścienia: | biały |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | ø602/32 | Stopień szczelności: | IP20 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Przewód - długość [m]: | 1.20 |
| Sposób montażu: | zwieszany | Waga netto [kg]: | 2.550 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 85 | Certyfikat CE: | 218/2023 |
| Klasa energetyczna: | E | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Klasa ochronności: | I | Plik LDT: | Pobierz |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 218/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl