

SOLANTO MULTI N 900MM 2040-3600LM 840 IP20 I KL. OPAL CZARNY 30-53W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	30/38/45/53
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2040/2600/3000/3600
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO MULTI N 900MM 2040-3600LM 840 IP20 I KL. OPAL CZARNY 30-53W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	463365	Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
EAN:	5905963463365	SDCM:	≤ 3
Źródło światła:	moduł LED	Żywotność LED L70B50 [h]:	112000
Moc znamionowa [W] - zakres:	30/38/45/53	Żywotność LED L80B20 [h]:	70 000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2040/2600/3000/3600	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał klosza:	PS
Kolor korpusu:	czarny	Rodzaj klosza:	OPAL
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø900/68	Materiał korpusu:	stal
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kolor pierścienia:	czarny
Sposób montażu:	natynkowy	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Waga netto [kg]:	5.840
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	68	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	F	Certyfikat CE:	217/2023
Klasa ochrony:	I	Instrukcja:	Pobierz PDF
		Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:217/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl