

# SOLANTO MULTI N 900MM 2040-3600LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 30-53W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung [W] - Reichweite:	30/38/45/53
Farbtemperatur [K]:	4000
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2040/2600/3000/3600
IP-Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Gehäuse:	schwarz

## CHARAKTERISTIK

LED-Pendelleuchte oder -Anbauleuchte in Form eines Rings, die eine attraktive Gestaltung repräsentativer Innenräume ermöglicht. Die Leuchte ist aus Stahl gefertigt, pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder einer anderen, dem Charakter des Innenraums angepassten Farbe. Der milchige, im Tiefziehverfahren hergestellte Lampenschirm unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Hängeoption umfasst ein komplettes Hängesystem mit einer zentralen Box. Bei den Multi-LED-Versionen können Sie zwischen 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen wählen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Lampe erhöht und gleichzeitig die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum reduziert.

## ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO ist eine äußerst eindrucksvolle Pendel- oder Aufbauleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Er kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt zu einer stilvollen Umgebung.

# SOLANTO MULTI N 900MM 2040-3600LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 30-53W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	463365	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
EAN:	5905963463365	Material Diffusor:	PS
Lichtquelle:	LED modul	Typ Diffusor:	OPAL
Nennleistung [W] - Reichweite:	30/38/45/53	Material Gehäuse:	Stahl
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2040/2600/3000/3600	Farbe Gehäuse:	schwarz
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Farbe Ring:	schwarz
Frequenz:	50 - 60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø900/68
Lichtausbeute [lm/W]:	68	IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	F	Montage:	Anbau
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	5.840
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	<a href="#">217/2023</a>
SDCM:	3	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70 000		

Erstellungsdatum der Karte: 14 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 217/2023