SOLANTO MULTI N 900MM 2550-4500LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL WEISS 30-53W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle: LED modul

Nennleistung [W] - Reichweite: 30/38/45/53

Farbtemperatur [K]: 3000

Lumenoutput [lm] - Reichweite: 2550/3200/3800/4500

IP-Schutzart: IP20

Schutzklasse:

Material Diffusor: PS

Typ Diffusor: OPAL

Farbe Gehäuse: weiss

CHARAKTERISTIK

LED-Pendelleuchte oder -Anbauleuchte in Form eines Rings, die eine attraktive Gestaltung repräsentativer Innenräume ermöglicht. Die Leuchte ist aus Stahl gefertigt, pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder einer anderen, dem Charakter des Innenraums angepassten Farbe. Der milchige, im Tiefziehverfahren hergestellte Lampenschirm unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Hängeoption umfasst ein komplettes Hängesystem mit einer zentralen Box. Bei den Multi-LED-Versionen können Sie zwischen 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen wählen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Lampe erhöht und gleichzeitig die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum reduziert.

ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO ist eine äußerst eindrucksvolle Pendel- oder Aufbauleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Er kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt zu einer stilvollen Umgebung.



SOLANTO MULTI N 900MM 2550-4500LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL WEISS 30-53W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	463259
EAN:	5905963463259
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung [W] - Reichweite:	30/38/45/53
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2550/3200/3800/4500
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [Im/W]:	85
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70 000

Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	weiss
Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø900/68
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Anbau
Eigengewicht [kg]:	5.840
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	<u>217/2023</u>
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 14 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



