

SOLANTO N 600MM 3600LM 840 IP20 I CL. DALI OPAL NOIR 53W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|------------|
| Source de lumière: | Module LED |
| Puissance nominale [W] - plage: | 53 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 3600 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Classe de protection: | I |
| Matériau du diffuseur: | PS |
| Type de diffuseur: | OPALE |
| Couleur du corps: | noir |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendue ou en saillie en forme d'anneau, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. Le luminaire est fabriquée en acier revêtu de poudre en blanc, noir ou autre couleur adaptée au caractère de l'intérieur. Le diffuseur opale réalisé par thermoformage souligne le caractère décoratif de ce luminaire. Dans l'option suspendue, un système de suspension complet avec un boîtier central

Les versions Multi LED vous permettent de choisir entre 4 réglages de flux et de puissance, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de luminaire, tout en réduisant le nombre de références au minimum nécessaire.

APPLICATION

SOLANTO est une luminaire suspendue ou en saillie extrêmement impressionnante, destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons, s'intégrant parfaitement dans un environnement élégant.

SOLANTO N 600MM 3600LM 840 IP20 I CL. DALI OPAL NOIR 53W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| Référence: | 463167 | Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| EAN: | 5905963463167 | SDMC: | ≤ 3 |
| Source de lumière: | Module LED | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 112000 |
| Puissance nominale [W] - plage: | 53 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 70 000 |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 3600 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 34000 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Matériau du diffuseur: | PS |
| Couleur du corps: | noir | Type de diffuseur: | OPALE |
| DIMM DALI: | oui | Matériau du corps: | acier |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | ø602/68 | Couleur de l'anneau: | noir |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Méthode de montage: | en saillie | Poids net [kg]: | 3.850 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Garantie [ans]: | 5 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 68 | Certificat CE: | 217/2023 |
| Classe énergétique: | F | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Classe de protection: | I | Plik LDT: | Download |

COURBES LÉGÈRES

