SOLANTO Z 600MM 2400LM 830 IP20 I CL. DALI OPAL NOIR 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière: Module LED

Puissance nominale [W] - plage: 38

Température de couleur [K]: 3000

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: 2400

Degré d'étanchéité: IP20

Classe de protection:

Matériau du diffuseur: PS

Type de diffuseur: OPALE

Couleur du corps: noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendue ou en saillie en forme d'anneau, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. Le luminaire est fabriquée en acier revêtu de poudre en blanc, noir ou autre couleur adaptée au caractère de l'intérieur. Le diffuseur opale réalisé par thermoformage souligne le caractère décoratif de ce luminaire. Dans l'option suspendue, un système de suspension complet avec un boîtier central

Les versions Multi LED vous permettent de choisir entre 4 réglages de flux et de puissance, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de luminaire, tout en réduisant le nombre de références au minimum nécessaire.

APPLICATION

SOLANTO est une luminaire suspendue ou en saillie extrêmement impressionnante, destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons, s'intégrant parfaitement dans un environnement élégant.



SOLANTO Z 600MM 2400LM 830 IP20 I CL. DALI OPAL NOIR 38W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| =/// | 4004 |
|---|---------------|
| Référence: | 463211 |
| EAN: | 5905963463211 |
| Source de lumière: | Module LED |
| Puissance nominale [W] - plage: | 38 |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 2400 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 63 |
| Classe énergétique: | F |
| Classe de protection: | 1 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| SDMC: | 3 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 112000 |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 70 000 |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 34000 |

| Matériau du diffuseur: | PS |
|------------------------------|--------------|
| Type de diffuseur: | OPALE |
| Matériau du corps: | acier |
| Couleur du corps: | noir |
| Couleur de l'anneau: | noir |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | ø602/32 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Méthode de montage: | suspendu |
| DIMM DALI: | oui |
| Câble - longueur [m]: | 1.20 |
| Poids net [kg]: | 2.550 |
| Garantie [ans]: | 5 |
| Certificat CE: | 218/2023 |
| Instructions d'installation: | Download PDF |
| Plik LDT: | Download |

Date de création de la carte: 14 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



