# SOLANTO MULTI Z 900MM 2550-4500LM 830 IP20 I CL. OPAL BLANC 30-53W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W] - plage:** | 30/38/45/53 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:** | 2550/3200/3800/4500 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Classe de protection:** | I |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Couleur du corps:** | blanc |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendue ou en saillie en forme d'anneau, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. Le luminaire est fabriquée en acier revêtu de poudre en blanc, noir ou autre couleur adaptée au caractère de l'intérieur. Le diffuseur opale réalisé par thermoformage souligne le caractère décoratif de ce luminaire. Dans l'option suspendue, un système de suspension complet avec un boîtier central
Les versions Multi LED vous permettent de choisir entre 4 réglages de flux et de puissance, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de luminaire, tout en réduisant le nombre de références au minimum nécessaire.

## APPLICATION

SOLANTO est une luminaire suspendue ou en saillie extrêmement impressionnante, destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons, s'intégrant parfaitement dans un environnement élégant.

# SOLANTO MULTI Z 900MM 2550-4500LM 830 IP20 I CL. OPAL BLANC 30-53W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 463310 |
| **EAN:** | 5905963463310 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W] - plage:** | 30/38/45/53 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:** | 2550/3200/3800/4500 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220 - 240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 85 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 112000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 70 000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 34000 |

| | |
|---|---|
| **Température de travail [° C]:** | de 0 à +35 |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Matériau du corps:** | acier |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Couleur de l'anneau:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | ø900/32 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | suspendu |
| **Câble - longueur [m]:** | 1.20 |
| **Poids net [kg]:** | 3.760 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 218/2023 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 218/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl