

QUEST 2 LED HB L 24400LM I KL. IP66 757 SP10KV (182W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------|
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 182 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 24400 |
| Temperatura barwowa [K]: | 5700 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >70 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | aluminium |

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewania aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyty montażowe ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,9 m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego przy użyciu łańcuchów, linek itp, oraz natynkowego bezpośrednio do podłoża. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach.

QUEST 2 LED HB L 24400LM I KL. IP66 757 SP10KV (182W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 182 | Rodzaj klosza: | transparentny |
| Indeks: | 741982 | Sposób montażu: | zwieszany |
| EAN: | 5905963741982 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 430/450/45 |
| Temperatura barwowa [K]: | 5700 | Materiał korpusu: | aluminium |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 24400 | Kolor korpusu: | RAL 7016 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Stopień szczelności: | IP66 |
| Wersja: | 1xL | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Powierzchnia boczna (SCx) [m2]: | 0.180 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 134 | Znak D: | 1 |
| Klasa energetyczna: | D | Waga netto [kg]: | 5.200 |
| Klasa ochrony: | I | Typ rozsyłu: | symetryczny |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >70 | Sprawność oprawy: | 0.93 |
| SDCM: | ≤ 5 | Akcesoria dodatkowe: | siatka ochronna |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 156000 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 98000 | Liczba jednostek osprzętu: | 2 |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 47000 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 10 | Certyfikat CE: | 158/2023 |
| Materiał klosza: | szkło | Atest PZH: | B-BK-60212-0480/21 |
| | | Instrukcja: | Download PDF |
| | | Plik LDT: | Pobierz |

QUEST 2 LED HB L 24400LM I KL. IP66 757 SP10KV (182W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 699993 | QUEST 2 LED M - ramka p/t |
| 699986 | QUEST 2 LED L - ramka p/t |
| 699948 | QUEST 2 LED HB L Siatka ochronna RAL7016 zwieszanie pojedyncze |
| 699955 | QUEST 2 LED HB L Siatka ochronna RAL7016 zwieszanie pojedyncze |
| 699962 | QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 |
| 699979 | QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 |



QUEST 2 LED M - ramka p/t (699993)



QUEST 2 LED L - ramka p/t (699986)



QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 (699979)

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:158/2023