QUEST 2 LED HB NT M 46300LM I KL. IP66 757 SP10KV (368W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	368
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	46300
Temperatura barwowa [K]:	5700
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70
SDCM:	≤ 5
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,9 m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego przy użyciu łańcuchów, linek itp, oraz natynkowego bezpośrednio do podłoża. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach.

QUEST 2 LED HB NT M 46300LM I KL. IP66 757 SP10KV (368W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	741418	**Kolor korpusu:**	RAL 7016
EAN:	5905963741418	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	700/510/85
Moc znamionowa oprawy [W]:	368	**Odporność na uderzenia:**	IK09
Strumień świetlny oprawy [lm]:	46300	**Stopień szczelności:**	IP66
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Sposób montażu:**	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	126	**Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:**	0.140
Klasa energetyczna:	D	**Znak D:**	tak
Klasa ochronności:	I	**Waga netto [kg]:**	8.400
Temperatura barwowa [K]:	5700	**Wersja:**	2xM
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	**Typ rozsyłu:**	symetryczny
SDCM:	≤ 5	**Sprawność oprawy:**	0.93
Żywotność LED L70B50 [h]:	156000	**Akcesoria dodatkowe:**	siatka ochronna
Żywotność LED L80B20 [h]:	98000	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L90B10 [h]:	47000	**Liczba jednostek osprzętu:**	4
Kąt świecenia [°]:	120	**Gwarancja [lata]:**	5
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	**Certyfikat CE:**	158/2023
Materiał klosza:	szkło	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0480/21
Rodzaj klosza:	transparentny	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	aluminium		

QUEST 2 LED HB NT M 46300LM I KL. IP66 757 SP10KV (368W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
699993	QUEST 2 LED M - ramka p/t
699986	QUEST 2 LED L - ramka p/t
699948	QUEST 2 LED HB L Siatka ochronna RAL7016 zwieszanie pojedyncze
699955	QUEST 2 LED HB L Siatka ochronna RAL7016 zwieszanie pojedyncze
699962	QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016



QUEST 2 LED M - ramka p/t (699993)



QUEST 2 LED L - ramka p/t (699986)



QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 (699979)

Data utworzenia karty: 10 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 158/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl