

# QUEST 2 LED HB L 61800LM I CL. IP66 757 SP10KV (486W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	486
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	61800
Température de couleur [K]:	5700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70
SDMC:	≤ 5
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,9 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles.

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:

- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

## APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.

# QUEST 2 LED HB L 61800LM I CL. IP66 757 SP10KV (486W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	486	Résistance aux chocs:	IK09
Référence:	742101	Degré d'étanchéité:	IP66
EAN:	5905963742101	Méthode de montage:	suspendu
Température de couleur [K]:	5700	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	61800	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.180
Angle d'éclairage [°]:	120	Version:	2xL
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Mark D:	oui
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	10.400
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	127	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	D	Type de diffusion:	symétrique
Classe de protection:	I	L'efficacité du luminaire:	0.93
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Accessoires supplémentaires:	grille de protection
SDMC:	≤ 5	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000	Câble - longueur [m]:	0.90
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	4
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000	Garantie [années]:	5
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Certificat CE:	<a href="#">158/2023</a>
Matériau du diffuseur:	verre	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0480/21</a>
Type de diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	aluminium	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Couleur du corps:	RAL 7016		
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	870/450/45		

## COURBES LÉGÈRES



# QUEST 2 LED HB L 61800LM I CL. IP66 757 SP10KV (486W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
699993	QUEST 2 LED M - cadre en saillie
699986	QUEST 2 LED L - cadre en saillie
699948	QUEST 2 LED HB L grille de protection RAL7016 suspension simple
699955	QUEST 2 LED HB M grille de protection RAL7016 suspension simple
699962	QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016
699979	QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016




QUEST 2 LED M - cadre en saillie (699993)



QUEST 2 LED L - cadre en saillie (699986)



QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016 (699979)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:158/2023