PLASTER LITE FUTURE LED 6100LM 840 IP54 I SCHUTZKLASSE 49W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	49
Lichtstrom [lm]*:	6100
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	45/120
Verteilungstyp:	asymmetrisch

CHARAKTERISTIK

Moderne und effiziente Leuchte, die bietet eine gleichmäßige und solide Ausleuchtung der Arbeitsfläche, so dass alle Oberflächenunregelmäßigkeiten sofort sichtbar sind. Leistungsstarke LEDs und die Linse sorgen dafür, dass der Strahl entlang der Wandoberfläche fokussiert wird, wodurch Unregelmäßigkeiten und kleinere Oberflächenfehler bereits während der Arbeit hervorgehoben werden und ein Nachbessern nach Beendigung der Arbeit überflüssig wird. Gehäuse aus Aluminium und Gummi, hochgradig stoß- und spritzwasserbeständig. Der Diffusor ist aus transparentem Polycarbonat PC. Als zusätzliches Zubehör ist ein Schnellmontageständer erhältlich, so dass die Position der Leuchte an die jeweilige Arbeit angepasst werden kann.

ANWENDUNGSBEREICHE

Erkennen von Fehlstellen und Unebenheiten in der zu behandelnden Oberfläche bereits im Arbeitsstadium. Gipserarbeiten, Verputzarbeiten, Malerarbeiten, Baustelle, Kontrolle von abgeschlossenen Arbeiten.

PLASTER LITE FUTURE LED 6100LM 840 IP54 I SCHUTZKLASSE 49W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	359217
EAN:	5905963359217
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	49
Lichtstrom [lm]:	6100
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	125
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Power Factor:	0.90
Abstrahl- winkel [°]:	45/120
Verteilungstyp:	asymmetrisch
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent

Farbe Diffusor:	transparent
Optik:	lineare Linse
Material Optik:	PMMA
Material Gehäuse:	PC + aluminium
Farbe Gehäuse:	silber
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	490/592/70
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP54
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Kabellänge [m]:	5
Menge auf der Palette [Stück]:	60
Eigengewicht [kg]:	3.500
Garantie [Jahre]:	5
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Kategorietyp:	Baustellenbeleuchtung
Zusätzliches Zubehör:	Stativ 000737
Garantie [Jahren]:	5
CE-Zertifikat:	264/2023
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 22 April 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 264/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl