CORONA 2 LED BASIC 5700LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	568077
Moc znamionowa oprawy [W]*:	50
Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5700
Temperatura barwowa [K]:	5700
SDCM:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	E
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W Lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m. Opcje: dowolny kolor RAL.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CORONA 2 LED BASIC 5700LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Źródło światła:	moduł LED	**Waga netto [kg]:**	1.900
EAN:	5905963568077	**Indeks:**	568077
Moc nominalna [W]:	42	**Kategoria typ:**	Oprawy drogowe
Moc znamionowa oprawy [W]:	50	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie parkowe
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5700	**Klasa ochronności:**	I
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	102	**Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:**	10
Klasa energetyczna:	E	**Częstotliwość [Hz]:**	50
Temperatura barwowa [K]:	5700	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Znamionowe napięcie zasilania [V]:**	230
SDCM:	5	**Materiał optyki:**	PC
Współczynnik mocy:	0.93	**Kolor korpusu:**	szary
Materiał klosza:	PC	**Odporność na uderzenia:**	IK08
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	**Ściemnianie fazowe:**	tak
Kolor klosza:	transparentny	**Współczynnik przenikalności klosza:**	0.88
Optyka:	matryca soczewkowa	**Wersja:**	aluminium
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	640/113/233	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	120000
Wymiary montażowe [mm]:	ø63	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	75000
Stopień szczelności:	IP66	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	36000
Sposób montażu:	boczny, szczytowy	**Tryb pracy awaryjnej:**	M
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +35	**Zakres napięć AC [V]:**	230
Regulacja kąta nachylenia [°]:	od -5 do +15	**ULOR:**	0%
Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.018	**Gwarancja [lata]:**	5
Przewód - typ:	H07RN-F	**Certyfikat ENEC:**	0323/ENEC/23
Przewód - długość [m]:	0.50	**Certyfikat CE:**	97/2023
Dodatkowe zabezpiecznie:	10	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Liczba sztuk na palecie [szt]:	62	**Plik LDT:**	Pobierz

CORONA 2 LED BASIC 5700LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)
598357	Adapter słupowy 80/60 ALU
UL00214	Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led



uchwyt naścienny (ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)



Adapter słupowy 80/60 ALU (598357)



Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led (UL00214)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 97/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl